



Shell Helix Ultra VX 5W-30

Äärimmäistä moottorin puhdistusta ja suojaa nykyaikaisille moottoreille

Shell Helix Ultra VX 5W-30 on huippuluokan täyssynteettinen moottoriöljy. Se sisältää erityisiä puhdistavia ainesosia, jotka puhdistavat moottorin pinnat ja vangitsevat aktiivisesti haitallisen lian.

Shell Helix Ultra VX suojaa tehokkaasti niin moottoria kuin pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteita ja se on johtavien autovalmistajien kuten VW, hyväksymä.

Käyttö

Nykyaikaisiin VW ja muihin dieselpartikkelisuo-
dattimella varustettuihin henkilöautojen diesel-
moottoreihin, joissa vaatimuksena on ACEA C3 -
öljy.

Sopii useimpiin Volkswagen-yhtymän moottoreihin,
poikkeuksena R5 ja V10 pumppusuutindieselmoot-
torit ennen vuosimallia 2006, joissa vaatimuksena
on 506.01-öljy ja vanhemmat (1998 - 2001) 3 ja
4-sylinteriset pumppusuutinmoottorit, joissa ei ole
LongLife-huoltomahdollisuutta eikä dieselpartikkeli-
suodatinta ja vaatimuksena 505.01-öljy.

Ominaisuudet

- **Säästää polttoainetta**
Ylittää VW-autojen polttonesteen säästövaatimuk-
set.
- **Suojaa kulumiselta**
Sisältää pitkään kestäviä lisäaineita suojaamaan
lietteen muodostumiselta ja varmistamaan parhaan
mahdollisen suojan kulumiselta vaativimmissakin
ajo- ja ilmasto-olosuhteissa.
- **Helpottaa kylmäkäynnistyksiä**
Alhaisen viskositeetin, nopean öljyn virtauksen ja
matalan kitkan ansiosta säästää polttoainetta ja
helpottaa kylmäkäynnistyksiä.

• Ympäristön eduksi

Kehitetty vähentämään pakokaasujen hiilidioksi-
di-päästöjä. Tarkoin valittujen synteettisten perusöl-
jyjen ansiosta vähäisempi haihtuvuus ja öljynku-
lutus. Erittäin pieni klooripitoisuus ympäristökuor-
mituksen vähentämiseksi käytettyä öljyä hävitet-
täessä.

Suorituskyky

Shell Helix Ultra VX 5W-30 ylittää seuraavat
vaatimukset:

API	SM
ACEA	C3; A3/B4
VW	504.00/507.00

Käyttöturvallisuus

Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa.
Vältä toistuvaa ihokosketusta. Käytetty moottoriöljy
voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita, käytä suojakäsi-
neitä.

Suojele ympäristöä

Toimita jäteöljy asianmukaiseen keräilypisteeseen.

Tuotekoodi:

720230 Helix Ultra VX 5W-30



Tyypilliset analyysiarvot

Shell Helix Ultra VX		5W-30
SAE-viskositeettiluokka		5W-30
Kinemaattinen viskositeetti 40°C mm ² /s 100°C mm ² /s	ASTM D 445	67 12,0
Viskositeetti-indeksi	ISO 2909	178
Tiheys 15°C kg/l	ASTM D 4052	0,847
Leimahduspiste °C	ISO 2592	230
Kaadettavuus °C	ISO 3016	-39

Nämä arvot tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle, arvoissa saattaa tapahtua muutoksia.



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.