



Shell Retinax Grease EP2

Ajoneuvojen yleisvoitelurasva

Shell Retinax Grease EP2 on mineraaliöljystä, litiumsäentimestä ja lisäaineista valmistettu yleisrasva ajoneuvoihin.

Käyttö

- **Ajoneuvojen rasvavoitelukohteet**
autojen ja maansiirtokoneiden laakerit, nivelet ja rasvavoitelukohteet.

Ominaisuudet

- **Pitkäikäinen**
lisäaineistus ja mekaaninen kestävyys varmistaa pitkäaikaisen suojan.
- **Tehokas kulumissuoja**
lyijytön EP-lisäaineistettu rasva.
- **Laaja käyttölämpötila-alue**
pehmeä ja kiinnitarttuva rasva, joka kestää sekä korkeita että alhaisia lämpötiloja.
- **Kestää veden huuhtelevaa vaikutusta**
ja suojaa korroosiolta.

Tyypilliset analyysiarvot

Shell Retinax Grease EP2		menetelmä
Saennin	litium	
NLGI-luokka	2	
Tunkeuma	265-295	ASTM D 217
Tippumispiste, °C	180	ASTM D 566
Käyttölämpötila-alue, °C	-30...+120	
Perusöljyn viskositeetti 40°C, mm ² /s	190	ASTM D 445

Tuotekoodi: 728050

Pakkaukset: 400 g, 5 kg, 20 kg, 50 kg ja 180 kg



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.

20.10.2005

