



## Shell Retinax Grease HDX2

### Ajoneuvorasva

Shell Retinax Grease HDX2 on mineraaliöljystä, litium/kalsiumsaentimesta ja lisäaineista valmistettu rasva ajoneuvoihin.

#### Käyttö

- Ajoneuvojen ja maansiirtokoneiden rasvavoitelukohteisiin paineenkestolisäaineita ja molybdeeni-disulfidia (3%) sisältävä rasva.

#### Ominaisuudet

- **Tehokas suoja** kulumiselta raskaasti kuormitetuissa voitelukohteissa.
- **Kiinnitarttuva** rasva pysyy voitelukohteessa.
- **Kestää veden huuhtelevaa vaikutusta** ja suojaa ruostumiselta.

#### Tyypilliset analyysiarvot

Shell Retinax Grease HDX2		menetelmä
Saennin	litium/ kalsium	
NLGI-luokka	2	
Tunkeuma, vatkattu	280	ASTM D 217
Tippumispiste, °C	184	ASTM D 566
Käyttölämpö- tila-alue, °C	-30...+120	
Perusöljyn viskositeetti, cSt/40°C	160	ASTM D 445



oy Shell ab:n ISO9002 ja ISO14001 -  
laatu/ympäristöjärjestelmät  
on sertifioinut LRQA Ltd.

2.6.1998