



Shell SRS 4000

Erikoisrasva ajoneuvojen ja työkoneiden voiteluun

Shell SRS 4000 on mineraaliöljystä, kalsiumsaentimesta ja lisäaineista valmistettu sitkeä ja vettä kestävä rasva.

Käyttö

- Ajoneuvojen ja työkoneiden rasvavoitelukohteet
tapit, holkit ja liukupinnat

Ominaisuudet

- Erinomainen vedenkesto,
huuhtelukoe ASTM D 1264 hyväksytty.
- Hyvä voitelukyky
paksu perusöljy, voitelukyky SKF R2F
A / R2F B hyväksytty.
- Korroosionestokyky,
SKF Emcor hyväksytty.
- Kiinnipysyvä ja sitkeä rasva

Tyypilliset analyysiarvot

Shell SRS 4000		menetelmä
Saennin	kalsium	
NLGI-luokka	2	
Tippumispiste, °C	>140	ASTM D 566
Perusöljyn viskositeetti, mm ² /s 40°C mm ² /s 100°C	1300 66	ASTM D 445
Ohjeellinen käyttölämpö- tila-alue, °C	-20...+110	
Väri	punainen	



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -
laatu/ympäristöjärjestelmät
on sertifioinut LRQA Ltd.

10.5.2004

