Shell **Nautilus** *Premium Outboard*

Zwei-Takter Premium Außenbordmotoren Öl

Nautilus Premium Außenbord Motorenöl ist ein Hochleistungs-Schmierstoff für den Schutz von Zwei-Takt Außenbord Motoren.
In der Formulierung, übertrifft Nautilus Premium Außenbord Motorenöl alle Hersteller Vorgaben und ermöglicht ein langes und zuverlässiges Motoren Leben.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- In der Formulierung, übertrifft Nautilus Premium Außenbord Motorenöl alle Hersteller Vorgaben und Spezifikationen.

  In der Formulierung, übertrifft Nautilus Premium Außenbord Motorenöl alle Hersteller Vorgaben und Spezifikationen.
- Zertifiziert von NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) für die Wartung gemäß Herstellervorgabe TC-W3.

  Zertifiziert von NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) für die Wartung gemäß Herstellervorgabe TC-W3.

Hauptanwendungsbereiche

- Alle Zwei-Takt Außenbord Motoren mit oder ohne separaten Öl Tank.

  Alle Zwei-Takt Außenbord Motoren mit oder ohne separaten Öl Tank.

Specifications, Freigaben & Empfehlungen

- Zertifiziert gemäß NMMA für TC-W3®.

  Zertifiziert gemäß NMMA für TC-W3®.
- Zertifiziert von NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) für die Wartung gemäß Herstellervorgabe TC-W3. Bei Fragen kontaktieren Sie die lokale, technische Hotline der Shell.

  Zertifiziert von NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) für die Wartung gemäß Herstellervorgabe TC-W3. Bei Fragen kontaktieren Sie die lokale, technische Hotline der Shell.

  Für eine Liste aller Hersteller-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an die lokale, technische Hotline der Shell.

  Für eine Liste aller Hersteller-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an die lokale, technische Hotline der Shell.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Nautilus Premium Outboard
Kinematische Viskosität	@40°C	mm^2/s	ASTM D445	55
Kinematische Viskositä	@100°C	mm^2/s	ASTM D445	8.9
Dichte	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	870
Flammpunkt (PMCC)		°C	ASTM D93	70
Fließfähigkeit		°C	ASTM D97	-35
Sulfat Asche		% wt	IP 163	0.01

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

Shell Nautilus Premium Outboard Oil führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

- **Gesundheit und Sicherheit**

  Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

  Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

- **Shell Nautilus Premium ist ein selbstmischendes Außenbord Motorenöl. Die Mischung zur korrekten Viskosität für den Einsatz wird durch die Einspritzsysteme im Außenbord Motor gesteuert.**

  Shell Nautilus Premium ist ein selbstmischendes Außenbord Motorenöl. Die Mischung zur korrekten Viskosität für den Einsatz wird durch die Einspritzsysteme im Außenbord Motor gesteuert.

- **Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.**

  Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.