

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

打印日期 2025.04.24

产品名称：壳牌施倍力双离合变速箱油 S5 DCT 12

产品代码：001G8877

供应商 : 100004
 壳牌(中国)有限公司
 中国 北京
 北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼30层
 01-02单元
 电话号码 : (+86) 4000103288
 传真 : (+86) 4000108097

发送邮件索要安全技术说明书 : 如果您有关于该SDS内容的任何质询, 请发电邮联系
Shelltechnical-CN@shell.com

限制用途：若未事先寻求供货商的意见，切勿将本产品用于第一部份建议用途之外的其它用途。

紧急情况概述

外观与性状	在室温下为液态；在 20 ° C 时为液态。
颜色	琥珀色
气味	弱烃
健康危害	对供应或输送而言未被评危险物质。
安全危害	未被评易燃物，但会燃烧。
环境危害	对水生生物有害，对水域环境可能造成长期的不良影响。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

长期水生危害 : 类别 3

象形图 : 无需象形图

信号词：无警示词

危险性说明：物理性危害：
按照GHS标准，未被归类为有害物质。
健康危害：
根据GHS标准，未被列为健康危害物质。
环境危害：
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明：
预防措施：
 P273 避免释放到环境中。

事故响应:
无预防用语。

储存:
无预防用语。

废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

必须列在标签上的有害成份:
含有乙氧化胺

长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。未被评估为易燃物，但会燃烧。

物理和化学危险	未被列为易燃物，但会燃烧。
健康危害	吸入: 在正常状况下使用时，不得将此作为主要的接触途径。 皮肤: 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2
修订日期 2025.04.23
打印日期 2025.04.24

	眼睛: 或会导致轻微的眼部不适。 食入: 吞服毒性低。
环境危害	对水生生物有害, 对水域环境可能造成长期的不良影响。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

化学性质 : 合成基础油和添加剂
高度精炼矿物油
根据 IP346, 高度精炼的矿物油含 <3% (w/w) 的 DMSO 提炼物。
高度精炼矿物油, 仅用作添加剂稀释剂。
按二甲基亚砷含量 < 3% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3 部分, 注释 L)。

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (% w/w)
C18-50- 支链, 环化和直链的 (费托) 重馏分	848301-69-9	Asp. Tox. 1; H304	50 - 60
乙氧基胺	61791-44-4	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0.1 - 0.9

缩写字的解释请见第16部分。

4. 急救措施

吸入 : 于正常使用状况下, 不需要治疗。
若症状仍存在, 应获取医疗建议。

皮肤接触 : 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位, 并用肥皂 (如有) 进行清洗。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2	修订日期 2025.04.23	打印日期 2025.04.24
	如刺激持续， 请求医。	
眼睛接触	： 用大量的水冲洗眼睛。 如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出隐形眼镜。继续冲洗。 如刺激持续， 请求医。	
食入	： 除非吞服量大， 一般无医疗的必要， 但仍应求医。	
最重要的症状和健康影响	： 油脂性粉刺 / 毛囊炎征兆及症状可能包括暴露的皮肤出现黑色 脓包及斑点。 若摄入，可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。	
对保护施救者的忠告	： 进行急救时， 请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的 个人防护设备。	
对医生的特别提示	： 对症治疗。	

5. 消防措施		
灭火方法及灭火剂	： 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜 用于小规模火灾。	
不合适的灭火剂	： 切勿喷水。	
特别危险性	： 危险燃烧物品可能包括： 气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。 如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。 未被识别的有机、无机化合物 。	
特殊灭火方法	： 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。	
消防人员的特殊保护装备	： 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大 面积地接触溢出的 产品， 则须穿戴化学防护服。若需要进入发 生火情的密闭空间， 必须穿戴自给式 呼吸装置。选择符合相关 标准（例如欧洲： EN469 标准）的消防服。	

6. 泄漏应急处理		
人员防护措施、防护装备和应 急处置程序	： 避免沾及皮肤及眼睛。	
环境保护措施	： 如果无法围堵严重的溢出， 应通报当地主管当局。	

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2	修订日期 2025.04.23	打印日期 2025.04.24
--------	--------------------	-----------------

- | | |
|------------------------|---|
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。
用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。
直接回收液体或存放于吸收剂中。
用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 |
| 附加的建议 | : 对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。
有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第 13 章。 |

7. 操作处置与储存

操作处置

- | | |
|----------|--|
| 一般预防措施 | : 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。
将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。 |
| 安全处置注意事项 | : 避免长期或持续与皮肤接触。
避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。
装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。
为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。 |
| 防止接触禁配物 | : 强氧化剂。 |
| 产品输送 | : 在所有的批量传送操作过程中均应使用适当的接地和联结程序以避免静电累积。 |

储存

- | | |
|--------|--|
| 其他数据 | : 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方。
使用适当加注标签及可封闭的容器。

常温贮存 |
| 包装材料 | : 适合的材料: 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。
不适合的材料: PVC。 |
| 处理容器意见 | : 聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。 |

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
矿物油雾	未指定	TWA (烟雾)	5 mg/m3	OSHA Z-1
矿物油雾	未指定	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m3	ACGIH

未指定生物极限值。

GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定。

始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持居家整洁。

800010032339
CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

防护措施

个人防护设备（PPE）应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。
良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。
如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。
请呼吸保护装备供应商核实。
如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。
选择适用于有机气体及蒸汽和粒子组合[A类/ P类，沸点>65°C（149°F）]的滤网

手防护
备注

: 在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准（如 欧洲：EN374，美国：F739）并用以下材料制成的手套：聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。

眼睛防护

: 如果处置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

皮肤和身体防护

: 一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。
穿戴防化学手套是优良的作业习惯。

热的危险

: 不适用

环境暴露控制

一般的建议

: 采取适当的措施以达到相关环保法规的要求。遵循第 6 章所提供的建议防止环境污染。必要时，避免将未分解的材料排入废水。废水应于城市或工业污水处理厂内经处理后再排入地表

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2	修订日期 2025.04.23	打印日期 2025.04.24
--------	--------------------	-----------------

水。
排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

9. 理化特性

- | | |
|-------------|---|
| 外观与性状 | : 在室温下为液态；在 20 ° C 时为液态。 |
| 颜色 | : 琥珀色 |
| 气味 | : 弱烃 |
| 气味阈值 | : 无数据可供参考。 |
| pH值 | : 不适用 |
| 倾点 | : <= -42 ° C / <= -44 ° F
(100.0 hPa)
方法: ASTM D97 |
| 熔点/冰点 | 无数据可供参考。 |
| 初沸点和沸程 | : > 280 ° C / 536 ° F估计值 |
| 闪点 | : >= 180 ° C / >= 356 ° F
方法: ASTM D92 (COC) |
| 蒸发速率 | : 无数据可供参考。 |
| 易燃性(固体, 气体) | : 不适用 |
| 易燃性（液体） | : 未被评为易燃物，但会燃烧。 |
| 爆炸上限 | : 典型 10 %(V) |
| 爆炸下限 | : 典型 1 %(V) |
| 蒸气压 | : < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F)
估计值 |
| 蒸气密度 | : > 1估计值 |
| 密度/相对密度 | : 0.818 - 0.855 (15 ° C / 59 ° F) |
| 密度 | : 818 - 855 kg/m3 (15.0 ° C / 59.0 ° F)
方法: ASTM D1298 |

溶解性

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

打印日期 2025.04.24

10. 稳定性和反应性	
反应性	: 除了下面分段中所列的之外, 本产品不会造成任何进一步的反应性危险。
稳定性	: 稳定。
危险反应	: 与强氧化剂反应。
应避免的条件	: 极端温度及阳光直晒。
禁配物	: 强氧化剂。
危险的分解产物	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

评鉴基础	：所提供的信息以类似产品的组份及毒性数据为基础。 除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。
接触途径	：皮肤和眼睛接触是主要暴露途径，尽管暴露可通过摄入或以下意外发生

产品:

急性经皮毒性 : LD50 兔子: > 5,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

备注: 对皮肤有轻度刺激。 , 长期或持续接触皮肤, 而不适当清洗, 可能会阻塞皮肤毛孔, 导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

备注:对眼睛有轻度刺激。、根据所掌握的数据,不符合分类标准。

产品:

备注: 非皮肤致敏物。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2
修订日期 2025.04.23
打印日期 2025.04.24

: 备注: 非诱变性。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

致癌性

产品:

备注: 非致癌物。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
C18-50- 支链，环化和直链的（费托）重馏分	无致癌性分类
乙氧基胺	无致癌性分类

生殖毒性

产品:

:
备注: 非发育毒物。，不会影响生育能力。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。

吸入危害

产品:

无吸入危险。

其他信息

产品:

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018.04.03

打印日期 2025.04.24

备注:对呼吸系统有轻微刺激作用。

评鉴基础：并无专门确定本产品的生态毒理学数据。
上述资料基于对类似产品的成分及生态毒理学的了解而提供。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。

产品:

对微生物的毒性(急性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

乙氧基胺：

M-因子 (急性 (短期) 水生危害)	: 10
M-因子 (长期水生危害)	: 1

产品:

生物降解性：备注：不易生物降解。，主要成份本身具有生物降解性，但含有

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

可能在环境中长期存在的不可降解成份。

产品:

: 备注: 含具生物累积的潜力的组份。

: log Pow: > 6备注: (基于类似产品数据)

产品:

: 备注: 在大多数环境条件下为液体。 , 土壤能吸收、流动性低。
备注: 飘浮于水面。

产品:

- ： 本混合物不含任何 REACH 登记评估为 PBT 或 vPvB 的物质。
- ： 无消耗臭氧层的可能，无光化学臭氧形成的可能，无造成全球变暖的可能。，本品由非挥发成分组成，在正常使用条件下不会大量释放到空气中。
- ： 溶解性较差的混合物。，造成水生生物的物理污染。

外置方法

- ：应尽可能回收或循环使用。
- 鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类 及废物处置方法，是废物产生者的责任。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。
- 废品不得污染土地或地下水，或在环境中处置。
- 废料、溢出和用过的产品为危险的废物。
- 溢漏或清洗容器产生的废物应依照现行的条例，由获认可的废物收集商或承包商 收集处置。应预先确定收集商或承包商的资格。
- 切勿将水箱剩余物排入地面。这将导致土壤及地下水污染。
- MARPOL - 详情见《国际防止船舶造成污染公约》之MARPOL 73/78，控制船舶污染的技术细节在该章节中有所介绍
- ：依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予 以处置。
- 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌施倍力双离合变速箱油S5
DCT 12

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

版本 2.2	修订日期 2025.04.23	打印日期 2025.04.24
--------	--------------------	-----------------

本地的法例。
备注： 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

危险废物

如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

14. 运输信息

国内法规

国际法规

ADR
不作为危险品管理

IATA-DGR
不作为危险品管理

IMDG-Code
不作为危险品管理

根据海事组织文书散装海运

MARPOL 规则适用于海运散货。

特殊防范措施

备注： 特殊预防措施： 参见第 7 章操作处置与储存，用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

15. 法规信息

适用法规

《鹿特丹公约》（事先知情同意）
不适用

《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物）
不适用

职业病防治法
职业病危害因素分类目录：
不适用

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

打印日期 2025.04.24

IECSC : 所有成份已列入。

800010032339
CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010032339
最初编制日期: 2018. 04. 03

修订日期
2025.04.23

打印日期 2025.04.24

其他信息

其他信息：左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

其他信息

本安全数据表的内容和格式符合GHS方针。

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH