

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油10W-40(CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 : 壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油 10W-40(CK-4)

产品代码 : 007A3316

制造商或供应商信息

供应商 : 100004
壳牌(中国)有限公司
中国 北京
北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼30层
01-02单元

电话号码 : (+86) 4000103288

传真 : (+86) 4000108097

应急咨询电话 : (+86) 0532-83889090 (24h)

发送邮件索要安全技术说明书 : 如果您有关于该SDS内容的任何质询, 请发电邮联系
Shelltechnical-CN@shell.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 发动机油。

限制用途 :
若未事先寻求供货商的意见, 切勿将本产品用于第一部份建议用途之外的其它用途。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	液体
颜色	琥珀色
气味	无数据可供参考。
健康危害	对供应或输送而言未被评危险物质。
安全危害	未被评易燃物, 但会燃烧。
环境危害	未归类为环境有害物。

GHS危险性类别

根据现有数据, 该物质/混合物不符合分类标准。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	:	混合物
化学性质	:	高度精炼的矿物油及添加剂。 根据 IP346, 高度精炼的矿物油含 <3% (w/w) 的 DMSO 提炼物。 按二甲基亚砷含量 < 3% 分类 (条例 (EC) 1272/2008, 附件六, 第 3 部分, 注释 L)。
	:	* 包含以下 CAS 编号中的一个或多个: 64742-53-6、64742-54-7、64742-55-8、64742-56-9、64742-65-0、68037-01-4、72623-86-0、72623-87-1、8042-47-5、848301-69-9、68649-12-7、151006-60-9、163149-28-8, 64741-88-4, 64741-89-5。

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量 分数, %)
可互换低粘度基础油 (<20, 5 mm ² /s @ 40° C) *	未指定	Asp. Tox. 1; H304	0 - 90
烷基胺	36878-20-3	Aquatic Chronic4; H413	1 - 3
Alkyl phenate alkanoate	未指定	Aquatic Chronic4; H413	1 - 3
Zinc dialkyldithiophosphate	85940-28-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic2; H411	1 - 2.4

缩写字的解释请见第16部分。

第4部分 急救措施

吸入	： 于正常使用状况下，不需要治疗。 若症状仍存在，应获取医疗建议。
皮肤接触	： 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂（如有）进行清洗。 如刺激持续， 请求医。
眼睛接触	： 用大量的水冲洗眼睛。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如刺激持续， 请求医。
食入	： 除非吞服量大，一般无医疗的必要，但仍应求医。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润
滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1	修订日期 2024.05.23	打印日期 2024.05.24
最重要的症状和健康影响	： 油脂性粉刺 / 毛囊炎征兆及症状可能包括暴露的皮肤出现黑色脓包及斑点。 若摄入，可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。	
对保护施救者的忠告	： 进行急救时，请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。	
对医生的特别提示	： 对症治疗。	

第5部分 消防措施

适用灭火剂	： 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。	
不适用灭火剂	： 切勿喷水。	
特别危险性	： 危险燃烧物品可能包括： 气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。 如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。 未被识别的有机、无机化合物 。	
特殊灭火方法	： 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。	
消防人员的特殊保护装备	： 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的 产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间，必须穿戴自给式 呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。	

第6部分 泄露应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	： 避免沾及皮肤及眼睛。	
环境保护措施	： 使用合适的防扩散措施， 以免污染环境 。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防 止扩散或进入排水道 、阴沟或河流 。	
	如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。	
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	： 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。 直接回收液体或存放于吸收剂中。 用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适	

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

当的弃置。

附加的建议

：对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。
有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第 13 章。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

一般预防措施

：若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。
将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

安全处置注意事项

：避免长期或持续与皮肤接触。
避免吸入其蒸汽和（或）烟雾。
装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。
为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。

防止接触禁配物

：强氧化剂。

产品输送

：在所有的批量传送操作过程中均应使用适当的接地和联结程序以避免静电累积。

储存

其他数据

：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方。
使用适当加注标签及可封闭的容器。

常温贮存

包装材料

：适合的材料: 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。
不适合的材料: PVC。

处理容器意见

：聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
----	-------------------	--------------	-------------	----

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

打印日期 2024.05.24

矿物油雾	未指定	TWA (烟雾)	5 mg/m3	OSHA Z-1
矿物油雾	未指定	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m3	ACGIH

生物限值

未指定生物极限值。

监测方法

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否符合OEL及接触控制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

由专业人员进行有效的暴露测量方法并交给有资质的实验室进行样品分析。

使用以下推荐的暴露测量方法或联系供应商。可能还有其它国家标准。

GBZ 159 工作场所空气中有毒物质监测的采样规范。

GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定。

GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定。

GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定。

工程控制

：必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括：
通风充足，足以控制气体浓度。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

一般信息:

确立安全处理和保养控制的程序。

教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。

确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备，例如个人防护设备、局部排气 通风装置。

调整或维修设备之前请先将系统排空。

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

始终保持良好的个人卫生习惯,例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持居家整洁。

个体防护装备

防护措施

个人防护设备（PPE）应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。
良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。
如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

打印日期 2024.05.24

如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。选择适用于有机气体及蒸汽和粒子组合[A类/ P类，沸点>65° (149°F)]的滤网

：在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准（如 欧洲：EN374，美国：F739）并用以下材料制成的手套：聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污 染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使 用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。

：如果外置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。
穿戴防化学手套是优良的作业习惯。

: 不适用

一般的建议

：采取适当的措施以达到相关环保法规的要求。遵循第 6 章所提供的建议防止环境污染。必要时，避免将未分解的材料排入废水。废水应于城市或工业污水处理厂内经处理后再排入地表水。

排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

800010064431
CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润
滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1	修订日期 2024.05.23	打印日期 2024.05.24
外观与性状	： 液体	
颜色	： 琥珀色	
气味	： 无数据可供参考。	
气味阈值	： 无数据可供参考。	
pH值	： 不适用	
倾点	： -42 ° C / -44 ° F 方法: ASTM D97	
熔点/冰点	无数据可供参考。	
初沸点和沸程	： > 280 ° C / 536 ° F估计值	
闪点	： 237 ° C / 459 ° F 方法: ASTM D92 (COC)	
蒸发速率	： 无数据可供参考。	
易燃性(固体, 气体)	： 不适用	
易燃性（液体）	： 未被评为易燃物，但会燃烧。	
爆炸上限	： 典型 10 % (V)	
爆炸下限	： 典型 1 % (V)	
蒸气压	： < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F) 估计值	
蒸气密度	： > 5	
密度	： 862 kg/m3 (15.0 ° C / 59.0 ° F) 方法: ASTM D4052	
溶解性		
水溶性	： 可忽略的	
其它溶剂中的溶解度	： 无数据可供参考。	
正辛醇/水分配系数	： log Pow: > 6 (基于类似产品数据)	
自燃温度	： > 320 ° C / 608 ° F	

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润
滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1	修订日期 2024.05.23	打印日期 2024.05.24
分解温度	: 无数据可供参考。	
黏度		
动力黏度	: 无数据可供参考。	
运动黏度	: 14.8 mm2/s (100 ° C / 212 ° F) 方法: ASTM D445	
	102 mm2/s (40.0 ° C / 104.0 ° F) 方法: ASTM D445	
粒子特性		
粒径	: 无数据可供参考。	
爆炸特性	: 危险货物编号: 不被分类	
氧化性	: 无数据可供参考。	
电导率	: 此材料预期不会积聚静电。	

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: 除了下面分段中所列的之外，本产品不会造成任何进一步的反应性危险。
稳定性	: 稳定。
危险反应	: 与强氧化剂反应。
应避免的条件	: 极端温度及阳光直晒。
禁配物	: 强氧化剂 。
危险的分解产物	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

第11部分 毒理学信息

评鉴基础	: 所提供的信息以类似产品的组份及毒性数据为基础。除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个
------	--

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23
部分。

打印日期 2024.05.24

接触途径：皮肤和眼睛接触是主要暴露途径，尽管暴露可通过摄入或以下意外发生

急性毒性

产品:

急性经口毒性：LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据，不符合分类标准。

急性吸入毒性：备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。

急性经皮毒性：LD50 兔子: > 5,000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据，不符合分类标准。

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 对皮肤有轻度刺激。，长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺 / 毛囊炎等疾病。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注: 对眼睛有轻度刺激。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 非皮肤致敏物。
根据所掌握的数据，不符合分类标准。

生殖细胞致突变性

产品:

：备注: 非诱变性。，根据所掌握的数据，不符合分类标准。

致癌性

产品:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油10W-40(CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

备注: 非致癌物。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

备注: 产品包含各类矿物油, 动物皮肤涂抹研究显示, 此等矿物油不具有致癌性。 , 国际癌症研究机构 (IARC) 并未将高度精炼的矿物油归类为致癌物质。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
精炼矿物油	无致癌性分类

生殖毒性

产品:

:

备注: 非发育毒物。 , 不会影响生育能力。 , 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

吸入危害

产品:

无吸入危险。

其他信息

产品:

备注: 用过的油包含在使用过程中累积的有害杂质。此等有害杂质的浓度视乎用途而定 , 处理时可能存在损害健康及环境的风险。 , 所有用过的油应小心处理, 并尽可能避免接触皮肤。

备注: 在动物试验中, 持续接触用过的发动机油会导致皮肤癌。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌车队高级合成技术柴油机润滑油10W-40 (CK-4)

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

版本 1.1

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

备注: 对呼吸系统有轻微刺激作用。

第12部分 生态学信息

评鉴基础 : 并无专门确定本产品的生态毒理学数据。
上述资料基于对类似产品的成分及生态毒理学的了解而提供。
除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 (急性毒性) :
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) :
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) :
备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对甲壳动物的毒性 (慢性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 不易快速生物降解的。 , 主要成份本身具有生物降解性, 但含有可能在环境中长期存在的不可降解成份。 , 根据国际海事组织 (IMO) 规范持久存在。 , 根据国际油污损害赔偿 (IOPC) 基金定义: ” 非持久性油类是在运送时含有烃馏 分并且当使用美国试验与材料协会 (ASTM) D-86/78 测试方法或任何之后更新 的方法进行测试时, 1) 按体积计至少总量的 50% 在温度达摄氏 340度 (华氏645度) 时蒸馏出; 2) 按体积计至少总量的 95%在温度达摄氏 370度 (华氏700度) 时蒸 馏出。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

修订日期 2024.05.23

打印日期 2024.05.24

产品:

生物蓄积 : 备注: 含具生物累积的潜力的组份。

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: > 6$ 备注: (基于类似产品数据)

产品:

土壤中的迁移性 : 备注: 在大多数环境条件下为液体。 , 如果进入土壤, 将会被土壤颗粒吸收而无法流动。
备注: 飘浮于水面。

无数据资料

产品:

其它生态信息：无消耗臭氧层的可能，无光化学臭氧形成的可能，无造成全球变暖的可能。本品由非挥发成分组成，在正常使用条件下不会大量释放到空气中。

溶解性较差的混合物。造成水生生物的物理污染。

矿物油浓度小于1 mg/l时，不会对水生生物产生慢性毒性。

处置方法

废弃化学品

- ： 应尽可能回收或循环使用。
- 鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类 及废物处置方法，是废物产生者的责任。
- 废品不得污染土地或地下水，或在环境中处置。
- 切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。
- 切勿将水箱剩余物排入地面。这将导致土壤及地下水污染。
- 溢漏或清洗容器产生的废物应依照现行的条例，由获认可的废物收集商或承包商 收集处置。应预先确定收集商或承包商的资格。

MARPOL - 详情见《国际防止船舶造成污染公约》之MARPOL 73/78, 控制船舶污染的技术细节在该章节中有所介绍

污染包装物：依照目前在施行的条例的规定，并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。

弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

打印日期 2024.05.24

弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

: 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

不适用

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

打印日期 2024.05.24

IECSC : 该产品含有一种或者多种已申报且仅限由申报人进口的物质或聚合物

800010064431
CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800010064431
最初编制日期: 2024. 05. 21

打印日期 2024.05.24

800010064431
CN