

SHELL ADVANCE VSX2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Advance VSX2 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό που προσφέρει απόλυτη προστασία στους δίχρονους κινητήρες. Είναι ένας συνδυασμός πολυίσοβουτυλενίων συνθετικής βάσης και ορυκτελαίων υψηλής επεξεργασίας αναμεμιγμένων με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα και έχει υψηλότερη απόδοση από τα συμβατικά 2-χρονα λιπαντικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Όλοι οι δίχρονοι κινητήρες μοτοσυκλετών με συστήματα injection ή premix
- Συνιστάνται για υψηλής απόδοσης 2-χρονους κινητήρες ψύξης αέρα και νερού

Το Advance VSX2 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωλέμβιους κινητήρες. Γι' αυτήν την εφαρμογή συνιστάται το κατάλληλο Nautilus Oil

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ χαμηλές εκπομπές καπνού
- Υψηλή απόδοση και ισχύς κινητήρα
- Πολύ καλή λιπαντικότητα και καθαρότητα κινητήρα
- Μεγάλος χρόνος ζωής του κινητήρα
- Δυνατότητα ανάμειξης με μολυβδισμένη και αμόλυβδη βενζίνη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- JASO FC
- API TC
- ISO-L-EGC

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Το Advance VSX2 είναι ένα αυτοαναμιγνυόμενο λιπαντικό (self -mixing) που περιέχει διαλύτη υδρογονανθράκων. Έχει το σωστό ιξώδες για χρήση σε συστήματα έγχυσης (injection) που να ταιριάζουν στους μοντέρνους δίχρονους κινητήρες.

ΤΥΠΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SHELL ADVANCE	VSX2
Κινηματικό ιξώδες στους 100 °C (Cst)	9,3
Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C (cSt)	61,6
Πυκνότητα στους 15 °C (kg/l)	0,866
Σημείο ροής (°C)	-30
Σημείο ανάφλεξης (°C)	100

Τα αναφερόμενα τυπικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά μέσα στα πλαίσια παραγωγής χωρίς να επιδρούν στις ιδιότητες του προϊόντος.

Τα λιπαντικά SHELL ADVANCE VSX2, όπως και κάθε άλλο λιπαντικό δεν πρέπει να έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή, ζητήστε το πληροφοριακό δελτίο ασφάλειας προϊόντος.