

SHELL TEGULA V 32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό λιπαντικό υψηλών πιέσεων για υδροδυναμική μετάδοση κίνησης. Ενισχυμένο με αντιδιαβρωτικά, αντιοξειδωτικά και πρόσθετα κατά της φθοράς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υδραυλικά συστήματα σιδηροδρόμων.
- Μετατροπείς ροπής.
- Υδροδυναμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.
- Σιδηροδρομικές εφαρμογές.
- Συμπλέκτες.
- Μετατροπείς.
- Κιβώτια ταχυτήτων.
- Άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλό ιξώδες.
- Άριστη αποδέσμευση αέρος.
- Άριστη σταθερότητα στην οξείδωση και έναντι μη σιδηρούχων μετάλλων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνιστάται από την VOITH και την MTU.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SHELL TEGULA V 32	
Κινηματικό ιξώδες στους 100 °C (cSt)	5,6
Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C (cSt)	32
Δείκτης ιξώδους	103
Πυκνότητα στους 15 °C (kg/l)	0,872
Σημείο ροής (°C)	210
Σημείο ανάφλεξης (°C)	-33

Τα αναφερόμενα τυπικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά μέσα στα πλαίσια παραγωγής χωρίς να επιδρούν στις ιδιότητες του προϊόντος.

Το λιπαντικό SHELL TEGULA V 32, όπως και κάθε άλλο λιπαντικό δεν πρέπει να έρχεται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή, ζητήστε το πληροφοριακό δελτίο ασφάλειας προϊόντος.