

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

---

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador del producto

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| Nombre comercial    | : | Shell Omala S2 GX 150 |
| Código del producto | : | 001F1174              |

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Lubricante de engranajes.

Usos desaconsejados :  
Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las recomendaciones del proveedor.

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante/Proveedor                                            | : | <b>Shell España S.A.</b><br>PASEO DE LA CASTELLANA, 257 - 6a PL<br>28046 Madrid (España)<br>Spain                                                                                                                |
| Teléfono                                                        | : | (+34) 900816616                                                                                                                                                                                                  |
| Telefax                                                         | : |                                                                                                                                                                                                                  |
| Contacto para la Ficha de Seguridad de Sustancia Química (MSDS) | : | Si desea solicitar cualquier información acerca del contenido de esta ficha de seguridad del material (SDS) contacte por correo electrónico a <a href="mailto:lubricantSDS@shell.com">lubricantSDS@shell.com</a> |

### 1.4 Teléfono de emergencia

: (+34) 915370133 (Sólo será atendido en horario de oficinas)  
Instituto Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20 (información en español, disponible 24h/365 días)

---

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 | H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro : Sin símbolo  
Palabra de advertencia : Sin palabra de advertencia

Indicaciones de peligro : PELIGROS FISICOS:  
No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Reglamento CLP.  
PELIGROS PARA LA SALUD:  
No está clasificado como un peligro para la salud según los criterios del Sistema Armonizado Mundial (CLP).  
PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

**Intervención:**  
Sin frases de prudencia.

**Almacenamiento:**  
Sin frases de prudencia.

**Eliminación:**  
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

#### 2.3 Otros peligros

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis.  
El aceite usado puede contener impurezas nocivas.  
No está clasificado como inflamable pero puede arder.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Naturaleza química : Aceites minerales altamente refinados y aditivos.  
El aceite mineral altamente refinado contiene < 3% (p/p) de extracto de DMSO de acuerdo con IP346.  
Clasificación en función del contenido de extracto DMSO < 3 % (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L).

\* contiene uno o más de los siguientes números CAS (Números registrados REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

#### Componentes

| Nombre químico                                                       | No. CAS<br>No. CE<br>No. Índice<br>Número de registro | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                             | Concentración<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aceite base intercambiable de baja viscosidad (<20,5 mm²/s a 40°C) * | No asignado                                           | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                         | 0 - 90                   |
| Alkenyl amine                                                        | 1213789-63-9<br>01-2119473797-19                      | Acute Tox. 4; H302<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Corr. 1; H314<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 10<br>Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 10 | 0,025 - 0,09             |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

---

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- |                                  |   |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los socorristas    | : | Cuando se administren primeros auxilios, asegúrese de utilizar los equipos de protección personal apropiados de acuerdo al incidente, la lesión y los alrededores.       |
| Si es inhalado                   | : | En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento.<br>Si los síntomas persisten, obtener consejo médico.                                                  |
| En caso de contacto con la piel  | : | Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera.<br>Si la irritación continúa, obtener atención médica.                |
| En caso de contacto con los ojos | : | Limpie los ojos con agua abundante.<br>Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.<br>Si la irritación continúa, obtener atención médica. |
| Por ingestión                    | : | Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo médico.                            |

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- |          |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas | : | Los signos y síntomas de acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis pueden incluir la formación de pústulas negras y manchas en las áreas de exposición de la piel.<br>La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea. |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- |             |   |                                                       |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|
| Tratamiento | : | Notas para el médico:<br>Dar tratamiento sintomático. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|

---

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

- |                                   |   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : | Espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra solamente para incendios pequeños. |
| Medios de extinción no apropiados | : | No se debe echar agua a chorro.                                                                                                                        |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

---

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : Los productos de combustión peligrosos pueden contener: Una mezcla compleja de partículas sólidas (en suspensión) y líquidas, y gases (humo). Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono. Compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Se debe usar un equipo de protección adecuado incluidos guantes resistentes a químicos; se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombero aprobada según las normas (p. ej. Europa: EN469).

Métodos específicos de extinción : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

---

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : 6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
6.1.2 Para el personal de emergencia: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Usar una contención adecuada para evitar liberaciones incontroladas. Evitar que se extienda o entre en desagües, zanjas o ríos utilizando arena, tierra u otras barreras adecuadas.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Resbaladizo si se derrama. Evite accidentes, limpie inmediatamente. Evitar su expansión con arena, tierra u otro material de contención. Recolectar el líquido directamente o en un absorbente. Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y eliminar debidamente.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

#### 6.4 Referencia a otras secciones

En el Sección 8 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la selección de los equipos de protección personal., En el Sección 13 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la disposición de material derramado.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

- |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de orden técnico              | : | Use una ventilación local por aspiración si existe riesgo de inhalación de vapores, neblinas o aerosoles.<br>Usar la información en esta ficha como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de determinar los controles apropiados para el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de este material. |
| Consejos para una manipulación segura | : | Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.<br>Evitar la inhalación de vapor y/o nebulizaciones.<br>Si se manipula el producto en bidones / tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.<br>Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o materiales de limpieza a fin de evitar incendios.                              |
| Trasvase de Producto                  | : | Se deben utilizar procedimientos adecuados de conexión a tierra y de unión durante todas las operaciones de transferencia a granel para evitar la acumulación estática.                                                                                                                                                                                     |

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- |                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento | : | Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado.<br>Use contenedores identificados de forma adecuada y susceptibles de cierre.<br>Almacene a temperatura ambiente.<br>Consulte la sección 15 para información adicional sobre legislación específica acerca del envasado y almacenamiento de este producto. |
| Material de embalaje                                               | : | Material apropiado: Para contenedores o revestimientos de contenedores, use acero suave o polietileno de alta densidad.<br>Material inapropiado: PVC                                                                                                                                                                                                |
| Consejos acerca del recipiente                                     | : | Los contenedores de polietileno no deberían exponerse a altas temperaturas debido a posible riesgo de deformación.                                                                                                                                                                                                                                  |

### 7.3 Usos específicos finales

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Usos específicos | : | No aplicable |
|------------------|---|--------------|

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

Versión 3.3      Fecha de revisión.: 25.08.2026      Número SDS: 800001029884      Fecha de la última expedición: 10.07.2026  
Fecha de impresión: 02.09.2026

| Componentes                | No. CAS     | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control | Base                                             |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Aceites minerales, nieblas | No asignado | TWA (Fracción inhalable)               | 5 mg/m3               | EE. UU. Valores límite de exposición de la ACGIH |
| Aceites minerales, nieblas |             | (Niebla)                               | 10 mg/m3              | ES VLA                                           |
| Aceites minerales, nieblas |             | TWA (Niebla)                           | 5 mg/m3               | ES VLA                                           |

#### Límites biológicos de exposición profesional

Ningún límite biológico asignado.

## 8.2 Controles de la exposición

#### Medidas de ingeniería

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con: Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire.

Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla, existe un riesgo potencial mayor de que se generen concentraciones suspendidas en el aire.

#### Información general

Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles.  
Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y las medidas de control relevantes para las actividades normales asociadas a este producto.  
Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, ej. equipos de protección personal, ventilación de escape local.  
Apagar los sistemas antes de abrir o realizar el mantenimiento del equipamiento.  
Guardar sellados los desagües hasta la evacuación o para reciclar posteriormente.  
Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal, como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y los equipos de protección para quitar los contaminantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no se haya podido limpiar. Siga prácticas de buena limpieza de las instalaciones.

#### Protección personal

La información proporcionada ha sido elaborada teniendo en cuenta el Reglamento sobre EPI (UE 2016/425) y las normas del Comité Europeo de Normalización (CEN).

El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los proveedores de equipo de protección personal.

Protección de los ojos : Si el material se maneja de una manera tal que pudiera salpicarse en los ojos, se recomienda usar equipo protector para los ojos.  
Aprobado según la Norma EN166 de la UE.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

#### Protección de las manos

Observaciones : Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados por normas reconocidas (p.ej. EN 374 en Europa y F739 en EE.UU.) y confeccionados con los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: Guantes de PVC, neopreno o caucho de nitrilo. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes. Deberán cambiarse los guantes contaminados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las manos. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso de una emulsión hidratante no perfumada. En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de guantes con un tiempo de permeabilidad de más de 240 minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden identificar guantes apropiados. Para protección a corto plazo o de salpicaduras recomendamos lo mismo, pero reconocemos que puede no haber disponibles guantes con este nivel de protección y en este caso puede ser aceptable un tiempo de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regímenes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia a un químico, ya que esta depende de la composición exacta del material de los guantes. Dependiendo de la marca y el modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35 mm.

Protección de la piel y del cuerpo : Generalmente no se requiere protección para la piel aparte de la ropa / indumentaria normal de trabajo. Es buena práctica usar guantes resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria : En condiciones normales de uso no se precisa, comúnmente, protección respiratoria. Observando buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de producto. Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación en vigor. Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria. Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

---

|                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros térmicos | Seleccionar un filtro apto para la combinación de partículas/gases orgánicos y vapores [Tipo A/Tipo P, punto de ebullición > 65 °C (149 °F)] que cumpla con las normas EN14387 y EN143. |
|                   | : No aplicable                                                                                                                                                                          |

---

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Estado físico   | : Líquido a temperatura ambiente. |
| Color           | : marrón                          |
| Olor            | : Hidrocarburo ligero             |
| Umbral olfativo | : Datos no disponibles            |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Temperature de escurrimiento | : -24 °C         |
|                              | Método: ISO 3016 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Punto de fusión/congelación | Datos no disponibles |
|-----------------------------|----------------------|

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | : > 280 °C Valor(es) estimado(s) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|

#### Inflamabilidad

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No aplicable |
|------------------------------|----------------|

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inflamabilidad (líquidos) | : No está clasificado como inflamable pero puede arder. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Límite inferior de explosión y límite superior de explosión / límite de inflamabilidad

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior | : Valor típico 10 %(V) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : Valor típico 1 %(V) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Punto de inflamación | : 240 °C         |
|                      | Método: ISO 2592 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Temperatura de auto-inflamación | : > 320 °C |
|---------------------------------|------------|

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Temperatura de descomposición |                        |
| Temperatura de descomposición | : Datos no disponibles |

|    |                |
|----|----------------|
| pH | : No aplicable |
|----|----------------|

Viscosidad

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

---

|                                        |   |                                                                   |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Viscosidad, dinámica                   | : | Datos no disponibles                                              |
| Viscosidad, cinemática                 | : | 150 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C)<br>Método: ISO 3104              |
|                                        |   | 15 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Método: ISO 3104                |
| Solubilidad(es)                        |   |                                                                   |
| Solubilidad en agua                    | : | despreciable                                                      |
| Solubilidad en otros disolventes       | : | Datos no disponibles                                              |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | : | log Pow: > 6<br>(basado en la información de productos similares) |
| Presión de vapor                       | : | < 0,5 Pa (20 °C)<br>Valor(es) estimado(s)                         |
| Densidad relativa                      | : | 0,897 (15 °C)                                                     |
| Densidad                               | : | 897 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Método: ISO 12185              |
| Densidad relativa del vapor            | : | > 1<br>Valor(es) estimado(s)                                      |
| Características de las partículas      |   |                                                                   |
| Tamaño de partícula                    | : | Datos no disponibles                                              |

#### 9.2 Otros datos

|                           |   |                                                       |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Propiedades explosivas    | : | Código de clasificación: No clasificado               |
| Propiedades comburentes   | : | Datos no disponibles                                  |
| Inflamabilidad (líquidos) | : | No está clasificado como inflamable pero puede arder. |
| Tasa de evaporación       | : | Datos no disponibles                                  |
| Conductibilidad           | : | Este material no debería acumular estática.           |

---

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

El producto no presenta otras amenazas de reactividad además de las enumeradas en el siguiente subpárrafo.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

#### 10.2 Estabilidad química

Estable.

No se espera una reacción peligrosa al manipular y almacenar de acuerdo con las indicaciones.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas y luz directa del sol.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información sobre posibles vías de exposición : El contacto con la piel y los ojos son las rutas primarias de exposición, aunque puede ocurrir exposición después de una ingestión accidental.

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): > 5.000 mg/kg  
Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Toxicidad baja

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): > 5.000 mg/kg  
Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Toxicidad baja

#### Corrosión o irritación cutáneas

##### Producto:

Observaciones : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Levemente irritante para la piel.  
El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis.

#### Lesiones o irritación ocular graves

##### **Producto:**

Observaciones : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Levemente irritante para la vista.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

##### **Producto:**

Observaciones : Para sensibilización respiratoria o de la piel:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
No es un sensibilizador.

#### Mutagenicidad en células germinales

##### **Producto:**

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
No mutagénico

Mutagenicidad en células germinales- Valoración : Este producto no cumple los criterios de clasificación de las categorías 1A/1B.

#### Carcinogenicidad

##### **Producto:**

Observaciones : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
No es carcinógeno.

Observaciones : El producto contiene aceites minerales que no demuestran ser carcinogénicos en estudios de aplicación en la piel de animales.  
Los aceites minerales altamente refinados no están clasificados como carcinogénicos por la International Agency Research on Cancer (IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).

Carcinogenicidad - Valoración : Este producto no cumple los criterios de clasificación de las

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

Versión 3.3      Fecha de revisión.: 25.08.2026      Número SDS: 800001029884      Fecha de la última expedición: 10.07.2026  
Fecha de impresión: 02.09.2026

ción      categorías 1A/1B.

| Material                          | GHS/CLP Carcinogenicidad Clasificación |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Aceite mineral altamente refinado | No está clasificado como carcinógeno   |

#### Toxicidad para la reproducción

##### Producto:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación., No es tóxico para el desarrollo., No perjudica la fertilidad.

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Este producto no cumple los criterios de clasificación de las categorías 1A/1B.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

##### Producto:

Observaciones : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

##### Producto:

Observaciones : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad por dosis repetidas

#### Toxicidad por aspiración

##### Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación., No representa un riesgo por aspiración.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Propiedades de alteración endocrina

##### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

#### Otros datos

##### Producto:

- |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones | : | Los aceites usados pueden contener impurezas nocivas acumuladas durante el uso. La concentración de tales impurezas dependerá del uso y puede ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente.<br>TODO el aceite usado debería manipularse con precaución y evitar el contacto con la piel en la medida de lo posible. |
| Observaciones | : | Irrita ligeramente el sistema respiratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Observaciones | : | Puede haber clasificaciones de otras autoridades en diferentes marcos reglamentarios.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Observaciones | : | A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.                                                                                                                                                                                      |

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

##### Producto:

- |                                                                                |   |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Toxicidad para los peces                                                       | : | Observaciones: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos                     | : | Observaciones: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas                                     | : | Observaciones: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica)                                   | : | Observaciones: Datos no disponibles                 |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | Observaciones: Datos no disponibles                 |
| Toxicidad para los microorga-                                                  | : |                                                     |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

nismos

Observaciones: Datos no disponibles

#### **Componentes:**

##### **Alkenyl amine:**

Factor-M (Toxicidad acuática : 10  
aguda)

Factor-M (Toxicidad acuática : 10  
crónica)

#### **12.2 Persistencia y degradabilidad**

##### **Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: No es fácilmente biodegradable.  
Los constituyentes principales son inherentemente biodegradables,  
pero contienen componentes que pueden persistir en el medio ambiente.

#### **12.3 Potencial de bioacumulación**

##### **Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: Contiene componentes potencialmente bioacumulativos.

#### **12.4 Movilidad en el suelo**

##### **Producto:**

Movilidad : Observaciones: Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales., Si penetra en el suelo, se adsorberá hasta convertirse en partículas y perderá su movilidad.

Observaciones: Flota sobre el agua.

#### **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No relevante

#### **12.6 Propiedades de alteración endocrina**

##### **Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

#### 12.7 Otros efectos adversos

##### Producto:

Información ecológica complementaria : No tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico ni potencial de calentamiento global. El producto es una mezcla de componentes no volátiles, que no se liberarán en el aire en cantidades considerables bajo condiciones de uso normales.

Mezcla poco soluble.  
Provoca contaminación física de los organismos acuáticos.

A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.

El aceite mineral no provoca toxicidad crónica a los organismos acuáticos en concentraciones inferiores a 1 mg/l.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Recuperar o reciclar si es posible.  
Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos en vigor.  
No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua.  
  
No deberá permitirse que el producto residual contamine el suelo o el agua subterránea, o eliminarse en el medio ambiente.  
Los residuos, los derrames o el producto usado, son desechos peligrosos.  
Los residuos originados por derrame o limpieza de tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente en colector o gestor / contratista reconocido. La competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista debe determinarse con antelación.  
Evite que el agua del fondo del depósito penetre en la tierra, pues ello contaminaría el suelo y el agua subterránea.  
  
MARPOL: véase el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), que establece los aspectos técnicos para controlar la contaminación procedente de los buques.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión: 02.09.2026 |

Envases contaminados : Eliminar según la legislación vigente, utilizando los servicios de un proveedor reconocido. Debe determinarse con antelación la competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista.  
La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.

Legislación local

Catálogo de desechos :  
Código UE de eliminación de desechos (EWC):  
Código UE de eliminación de desechos (EWC):

Número de identificación de residuo :  
13 02 05\*  
13 02 05

Observaciones : La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.  
La clasificación de los residuos es siempre la responsabilidad del usuario final.  
La clasificación de los residuos es siempre la responsabilidad del usuario final.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

|      |   |                                              |
|------|---|----------------------------------------------|
| ADR  | : | No está clasificado como producto peligroso. |
| RID  | : | No está clasificado como producto peligroso. |
| IMDG | : | No está clasificado como producto peligroso. |
| IATA | : | No está clasificado como producto peligroso. |

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|      |   |                                              |
|------|---|----------------------------------------------|
| ADR  | : | No está clasificado como producto peligroso. |
| RID  | : | No está clasificado como producto peligroso. |
| IMDG | : | No está clasificado como producto peligroso. |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|                |                                   |                             |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versión<br>3.3 | Fecha de revisión.:<br>25.08.2026 | Número SDS:<br>800001029884 | Fecha de la última expedición: 10.07.2026<br>Fecha de impresión. 02.09.2026 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.

**RID** : No está clasificado como producto peligroso.

**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.

**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.4 Grupo de embalaje

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.

**RID** : No está clasificado como producto peligroso.

**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.

**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.

**RID** : No está clasificado como producto peligroso.

**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

**Observaciones** : Precauciones especiales: Consulte el Capítulo 7, Manipulación y almacenamiento, para conocer las precauciones especiales que el usuario debe tener en cuenta o respetar en relación con el transporte.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Las normas del Anexo 1 de MARPOL se aplican al transporte a granel por mar.

---

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV)** : El producto no está sujeto a la autorización bajo REACH.

**Compuestos orgánicos volátiles** : Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 0 %

#### Otras regulaciones:

La información reglamentaria no pretende ser extensa. Pueden aplicarse otras reglamentaciones a este material.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

---

#### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| EU REACH | : Notificado con restricciones    |
| US TSCA  | : Listados todos los componentes. |

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química.

El proveedor no ha realizado evaluaciones de la seguridad química de esta sustancia/mezcla.

---

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Texto completo de las Declaraciones-H

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Nocivo en caso de ingestión.                                                   |
| H304 | : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H314 | : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.               |
| H335 | : Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| H373 | : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                      |
| H410 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.               |

#### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicidad aguda                                                                                                  |
| Aquatic Acute   | : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático                                                    |
| Aquatic Chronic | : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático                                                  |
| Asp. Tox.       | : Peligro de aspiración                                                                                            |
| Skin Corr.      | : Corrosión cutánea                                                                                                |
| STOT RE         | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas                                            |
| STOT SE         | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única                                                  |
| ES VLA          | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional |
| ES VLA / TWA    | : Media de tiempo de carga                                                                                         |
| ES VLA /        | : Short Term Exposure Limit (STEL):                                                                                |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; BGW - Valores Límite Biológicos; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea;

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); LSPN - Lista de Sustancias Peligrosas Notificadas (Chile); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

#### Otros datos

- Consejos relativos a la formación : Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.
- Otra información : No se adjunta un anexo de Situación de Exposición a esta hoja de datos de seguridad. Es una mezcla no clasificada que contiene sustancias peligrosas como se detalla en la Sección 3; la información relevante de las Situaciones de Exposición para las sustancias peligrosas se ha integrado en las secciones principales 1-16 de esta hoja de datos de seguridad. Según el Artículo 31 de REACH, no se necesita una hoja de datos de seguridad para este producto. Por lo tanto, esta hoja de datos de seguridad ha sido creada voluntariamente para transmitir información que puede ser relevante de acuerdo a lo que dispone el Artículo 32. Una barra vertical (|) en el margen izquierdo indica una modificación con respecto a la versión anterior.
- Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha : Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información (ej. datos toxicológicos de los Servicios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materia-

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | 10.07.2026                     |
|         |                     |              | Fecha de impresión. 02.09.2026 |

les, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unión Europea, la reglamentación 1272 de la CE, etc.).

#### Clasificación de la mezcla:

Aquatic Chronic 3 H412

#### Procedimiento de clasificación:

Opinión de expertos y la determinación del peso de las pruebas.

#### Usos identificados según el sistema de descriptores de usos

##### Usos: trabajador

Título : Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.  
- Industria

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

Versión 3.3      Fecha de revisión.: 25.08.2026      Número SDS: 800001029884      Fecha de la última expedición: 10.07.2026  
Fecha de impresión: 02.09.2026

#### Posible situación de exposición: trabajador

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000010975</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SECCIÓN 1</b>           | <b>TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Título</b>              | Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.- Industria                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descriptor de usos</b>  | <b>Sector de uso:</b> SU3<br><b>Categorías de procesos:</b> PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9<br><b>Categorías de liberación al medio ambiente:</b> ERC4, ERC7, ATIEL-ATC SPERC 4.Bi.v1                                                                                               |
| <b>Alcance del proceso</b> | Cubre el uso general de lubricantes y grasas en sistemas cerrados de maquinaria y vehículos. Incluye el llenado y el vaciado de contenedores, y la operación de maquinarias cerradas (incluidos motores), así como las actividades asociadas de mantenimiento y almacenamiento. |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN 2</b>                                                                                                                                                                          | <b>CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>              |
| <b>Información Adicional</b>                                                                                                                                                              | No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |
| <b>Sección 2.1</b>                                                                                                                                                                        | <b>Control de la exposición del trabajador</b>                               |
| <b>Características del producto</b>                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b>Posibles situaciones favorables</b>                                                                                                                                                    | <b>Medidas de gestión de riesgos</b>                                         |
| <b>Sección 2.2</b>                                                                                                                                                                        | <b>Control de la exposición ambiental</b>                                    |
| <b>Cantidades utilizadas</b>                                                                                                                                                              |                                                                              |
| Tonelaje de la UE (toneladas por año):                                                                                                                                                    | 2.631,1                                                                      |
| Parte usada regional del tonelaje-UE:                                                                                                                                                     | 0,1                                                                          |
| Fracción usada localmente de las toneladas regionales:                                                                                                                                    | 0,1                                                                          |
| <b>Frecuencia y duración del uso</b>                                                                                                                                                      |                                                                              |
| Días de emisión (días/Año):                                                                                                                                                               | 300                                                                          |
| <b>Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos</b>                                                                                                                    |                                                                              |
| Factor de dilución de agua dulce local::                                                                                                                                                  | 10                                                                           |
| Factor de dilución de agua de mar local:                                                                                                                                                  | 100                                                                          |
| <b>Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental</b>                                                                                                                 |                                                                              |
| Las emisiones en el agua se pueden descuidar, ya que el proceso se realiza sin contacto de agua.                                                                                          |                                                                              |
| Liberar fracción del proceso al aire (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales):                                                                                | 5,00E-05                                                                     |
| Liberar fracción del proceso a aguas residuales (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales y antes de la planta (municipal) de tratamiento de aguas residuales): | 2,00E-11                                                                     |
| Liberar fracción del proceso al suelo (después de las típicas medidas                                                                                                                     | 0                                                                            |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

Versión 3.3      Fecha de revisión.: 25.08.2026      Número SDS: 800001029884      Fecha de la última expedición: 10.07.2026  
Fecha de impresión: 02.09.2026

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| de gestión de riesgos (RMM) locales):                                                                                                                                         |           |
| <b>Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente</b>                                                                 |           |
| Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .                                                  |           |
| <b>Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo</b>                                                   |           |
| Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):                                                                                                      | 70        |
| Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.                                                                                    |           |
| Se asume que los emplazamientos de los usuarios disponen de separadores aceite/agua o equivalentes, y que las aguas residuales se vierten a la red de alcantarillado público. |           |
| <b>Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio</b>                                                                                   |           |
| No echar lodo industrial sobre suelos naturales.<br>Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.                                                                       |           |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio</b>                                                                         |           |
| Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)                                                                | 87,3      |
| Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m³/d):                                                                                                           | 2,00E+03  |
| Cantidad máxima permitida en el sitio (MSafe) de acuerdo con las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos (RMM) indicadas arriba (kg/día):                  | 436.154,3 |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación</b>                                                                          |           |
| Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.                                                          |           |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos</b>                                                                                             |           |
| Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.                                                              |           |

|                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN 3</b>                                                             | <b>CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 3.1: Salud</b>                                                    |                                            |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |                                            |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Sección 3.2: Medio ambiente</b> |  |
| Modelo ECETOC TRA usado.           |  |

|                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN 4</b>                                                             | <b>PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 4.1: Salud</b>                                                    |                                                                                    |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |                                                                                    |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

De conformidad con el Reglamento de la CE No. 1907/2006, rectificado en la fecha de esta SDS

### Shell Omala S2 GX 150

|         |                     |              |                                           |
|---------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión.: | Número SDS:  | Fecha de la última expedición: 10.07.2026 |
| 3.3     | 25.08.2026          | 800001029884 | Fecha de impresión. 02.09.2026            |

|  |
|--|
|  |
|--|

#### Sección 4.2: Medio ambiente

La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas.

Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet (<http://cefic.org>).

Si la escalación descubre una condición con aplicación insegura (es decir  $RCR > 1$ ), son necesarias RMMs adicionales o una evaluación sobre la seguridad de sustancia específica para la empresa.

Para obtener más información, visite [www.ATIEL.org/REACH\\_GES](http://www.ATIEL.org/REACH_GES).