

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

---

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| Handelsnamn | : | Shell Spirax S5 MTF X 75W |
| Produktkod  | : | 007A0785                  |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                       |   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användning av ämnet eller blandningen | : | Transmissionsolja.                                                                                                                           |
| Användningar som avråds               | : | Denna produkt får inte användas inom andra användningsområden än de som rekommenderas i avsnitt 1, utan att först fråga leverantören om råd. |

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                               |   |                                                              |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Tillverkare/leverantör        | : | <b>Univar Solutions AB</b><br>Box 4072<br>SE-203 11<br>Malmö |
| Telefon                       | : | 040-352800                                                   |
| Telefax                       | : | 040-125172                                                   |
| Kontakt för säkerhetsdatablad | : | sds.emea@univarsolutions.com                                 |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

: Outside office hours: SOS Alarm: 040-6769040;112, ask  
; for Poison center; Kemiakuten: 020-996000

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 | H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                | : | Inga risk-symboler behövs                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Signalord                    | : | Inga varningar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faroangivelser               | : | <p>FYSISKA RISKER:<br/>Ej klassificerat som fysisk fara enligt några CLP-kriterier.</p> <p>HÄLSORISKER:<br/>Har inte klassificerats som fysiskt farlig enligt några CLP-kriterier.</p> <p>MILJÖFAROR:<br/>H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.</p>    |
| Skyddsangivelser             | : | <p><b>Förebyggande:</b><br/>P273 Undvik utsläpp till miljön.</p> <p><b>Åtgärder:</b><br/>Inga varningsmeddelanden.</p> <p><b>Förvaring:</b><br/>Inga varningsmeddelanden.</p> <p><b>Avfall:</b><br/>P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.</p> |
| Sensibiliserande komponenter | : | <p>Innehåller aminfosfat.<br/>Kan orsaka en allergisk reaktion.</p>                                                                                                                                                                                                           |

### 2.3 Andra faror

Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Långvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengöring kan täppa till porerna i huden, vilket medför besvär såsom oljeakne/follikulit.

Använd olja kan innehålla skadliga föroreningar.

Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar.

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

Kemisk natur : Olja på syntetisk bas och tillsatser.  
Väl raffinerade mineraloljor.  
De högraffinerade mineraloljorna innehåller <3 % (w/w)  
DMSO-extrakt, i enlighet med IP346.  
Den högraffinerade mineraloljan finns endast som utspädning  
av tillsatsmedlet.

\* innehåller ett eller flera av följande CAS-nummer (REACH-registreringsnummer): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                            | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                            | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Utbytbar basolja med låg viskositet (<20,5 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C) * | Inte klassificerat                                   | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                         | 0 - 90                   |
| 2,2' (long-chain alkylimino)diethanol                                   | 1218787-32-6<br>620-540-6<br>01-2119510877-33        | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1 | 0,25 - 0,9               |
| Aminfosfat                                                              | Inte klassificerat<br>931-384-6<br>01-2119493620-38  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;                                                                                                                                            | 0,1 - 0,9                |

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|  |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
|  |  | H411<br>Eye Irrit. 2; H319 |  |
|--|--|----------------------------|--|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- |                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd av dem som ger första hjälp | : Säkerställ vid lämnande av första hjälpen att du bär lämplig personlig skyddsutrustning som stämmer överens med tillbudet, skadan och omgivningarna.               |
| Vid inandning                     | : Ingen behandling nödvändig i samband med normal användning.<br>Sök läkarvård om symtomen kvarstår.                                                                 |
| Vid hudkontakt                    | : Ta av förorenade kläder. Skölj det exponerade området med vatten och tvätta sedan med tvål om sådan finns.<br>Uppsök läkare om irritation kvarstår.                |
| Vid ögonkontakt                   | : Skölj omedelbart ögat med rikliga mängder vatten.<br>Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.<br>Uppsök läkare om irritation kvarstår. |
| Vid förtäring                     | : I vanliga fall krävs ingen behandling såvida inte stora mängder har svalts. Rådfråga dock en läkare.                                                               |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- |         |                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : Tecken och symptom på oljeakne/follikulit kan omfatta bildning av svarta finnar och prickar på huden i exponerade områden.<br>Förtäring kan leda till illamående, kräkning och/eller diarré. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- |            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Behandling | : Meddelande till läkare:<br>Behandla symptom. |
|------------|------------------------------------------------|

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- |                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel | : Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller jord kan användas till mindre bränder. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte vatten i samlad stråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Vid förbränning kan bildas bl a:  
En komplex blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser (rök),  
Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning.  
Oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Korrekt skyddsutrustning inklusive kemiskt beständiga handskar skall bäras; kemiskt beständig klädsel krävs om stor kontakt med utspillda produkter förväntas. Självförsörjande andningsapparat skall bäras vid kontakt med brand i ett slutet utrymme. Välj brandmanskläder som är godkända enligt gällande standarder (t.ex. Europa: EN469).

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : 6.1.1 För annan personal än akutpersonal:  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
6.1.2 För akutpersonal:  
Undvik kontakt med huden och ögonen.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Använd lämplig försegling för att förhindra okontrollerad frisättning. Förhindra spridning eller tränger in i avlopp, diken eller floder genom att använda sand, jord eller andra lämpliga barriärer.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Spill medför halka. Undvik olyckor genom att genast sanera. Förhindra spridning genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material.  
Återvinn vätskan direkt eller i en absorbent.  
Sug upp spillprodukter med en absorbent, t.ex. lera, sand eller annat lämpligt material, och bortskaffa det på lämpligt sätt.

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För vägledning angående val av personlig skyddsutrustning se Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad., För vägledning angående kvittblivning av spillt material se Avsnitt 13 av detta säkerhetsdatablad.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder       | : | Använd punktutsug om det finns risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler.<br>Använd informationen i detta datablad som en parameter vid riskutvärdering av lokala förhållanden, som en hjälp att ta fram lämpliga åtgärder för säker hantering, förvaring och bortskaffande av detta material.  |
| Råd för säker hantering | : | Undvik långvarig eller upprepade kontakt med huden.<br>Undvik att inandas ångor och/eller dimmor.<br>Då produkten hanteras i fat, skall skyddsskor bäras och lämplig hanteringsutrustning användas.<br>Bortskaffa alla förorenade trasor eller rengöringsmaterial på lämpligt sätt för att undvika brand. |
| Produktöverföring       | : | Korrekta jordnings- och fästningsförfaranden bör användas under alla överföringsoperationer för att undvika statisk ackumulering.                                                                                                                                                                         |

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mer information om lagringsstabilitet | : | Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.<br>Använd ordentligt märkta och förslutningsbara behållare.<br>Förvara vid omgivningstemperatur.<br>Se avsnitt 15 för ytterligare specifik lagstiftning avseende förpackning och förvaring av denna produkt. |
| Förpackningsmaterial                  | : | Lämpligt material: Använd mjukt stål eller högdensitetspolyetylen till behållare och deras insidor.<br>Olämpligt material: PVC.                                                                                                                                                      |
| Rekommendationer om behållare         | : | Polyetylenbehållare skall inte utsättas för höga temperaturer på grund av möjlig risk för distorsion.                                                                                                                                                                                |

### 7.3 Specifik slutanvändning

- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Specifika användningsområden | : | Inte tillämpligt |
|------------------------------|---|------------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort | Kontrollparametrar | Grundval |
|---------------|---------|-----------|--------------------|----------|
|---------------|---------|-----------|--------------------|----------|

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

Version 1.1      Revisionsdatum.: 13.08.2026      SDB-nummer: 800010063944      Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024  
Tryckdatum. 14.08.2026

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Exponeringssätt)        |                     |                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Oljedimma, mineral | Inte klassificerat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NGV (Dimma)              | 1 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14                   |
|                    | Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |                          |                     |                               |
| Oljedimma, mineral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KGv (Dimma)              | 3 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14                   |
|                    | Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |                          |                     |                               |
| Oljedimma, mineral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA (inhalabel fraktion) | 5 mg/m <sup>3</sup> | USA. ACGIH tröskelgränsvärden |

### Biologiska yrkeshygieniska gränsvärden

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på de exponeringsförhållanden som kan tänkas inträffa. Välj åtgärder baserat på riskutvärdering av de lokala förhållandena. Lämpliga åtgärder innefattar:  
Tillfredsställande ventilation för att reglera luftburna koncentrationer.

Om materialet värms upp, sprayas eller där dimbildning uppstår finns större risk att generera luftburna koncentrationer.

### Allmänna uppgifter

Definiera rutiner för säker hantering och underhållskontroller.  
Utbilda och öva arbetarna i risk- och kontrollåtgärder relevanta för normala aktiviteter med denna produkt.  
Säkerställ lämpligt val, test och underhåll av utrustning som används för att kontrollera exponering, t.ex. personlig skyddsutrustning, lokal utsugsventilation.  
Töm systemet vid problem med utrustning eller vid underhåll.  
Samla tömt material i tillslutna/täta behållare i väntan på avfallshantering eller återanvändning.  
Iakttag alltid bra personlig hygien som att tvätta händerna efter hantering av materialet och före intag av mat eller dryck och/eller rökning. Tvätta rutinmässigt arbetskläder och skyddsutrustning för att avlägsna farliga ämnen. Kassera kontaminerade kläder och skor som inte kan rengöras.  
Städa noga.

### Personlig skyddsutrustning

Den tillhandahållna informationen har utarbetats med beaktande av PPE-förordningen (EU 2016/425) och standarderna från Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med skyddsutrustningens tillverkare.

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Ögonskydd : Om materialet hanteras på ett sådant sätt att det skulle kunna stänka i ögonen rekommenderas skyddsglasögon.  
Godkänt enligt EU-standard EN166.

Handskydd

Anmärkning : När händerna kan komma i kontakt med produkten kan användning av handskar som uppfyller relevanta standarder ( t ex i Europa EN374, i USA F739) och är gjorda i följande material ge adekvat skydd: Handskar av PVC, Neoprene, eller nitrilgummi. Hur lämplig och tålig en handske är beror hur den används, t.ex. hur ofta den används och hur länge den är i kontakt med olika ämnen, hur väl handskmaterialet står emot kemikalier samt hur tjock och smidig handsken är. Rådgör alltid med handskleverantören. Kontaminerade handskar ska bytas ut. Personlig hygien är en viktig del av effektiv handvård. Handskar får endast användas på rena händer. Efter att handskar har använts, skall händerna tvättas och torkas noga. Applicering av oparfymerad fuktkräm rekommenderas.

Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en genomträngningstid på mer än 240 minuter, men helst > 480 minuter där sådana lämpliga handskar finns till hands. För korttids/stänkskydd rekommenderar vi samma, men inser att lämpliga handskar som erbjuder denna nivå av skydd kanske inte finns tillgängliga och i detta fall kan en kortare genomträngningstid accepteras så länge som tillämpliga underhålls- och ersättningsregler följs. Handskarnas tjocklek är inte en bra indikator på handskens motståndskraft mot kemiska ämnen, eftersom detta beror på handskmaterialets exakta sammansättning. Handskarnas tjocklek ska normalt vara större än 0,35 mm beroende på fabrikat och modell.

Hud- och kroppsskydd : Förutom arbetskläder enligt normal specifikation krävs normalt inget särskilt hudskydd.

Det är god praxis att bära kemikaliebeständiga handskar.

Andningsskydd : Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

I enlighet med god arbetshygien skall åtgärder vidtas för att förhindra inandning av produkten.

Använd andningsskyddsutrustning som är lämplig för de specifika användningsförhållandena och som överensstämmer med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra tekniska anordningar inte förmår hålla de luftburna koncentrationerna vid en nivå tillräcklig för att uppnå tillfredsställande hälsoskydd.

Rådfråga leverantörer av andningsskydd.

Om andningsskydd med luftfilter kan användas, välj en lämplig kombination av mask och filter.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termisk fara | Välj ett filter som är lämpligt för kombinerade partikelformiga/organiska gaser och ångor [Typ A/Typ P> kokpunkt 65°C (149°F)] som uppfyller EN14387 och EN143. |
|              | : Inte tillämpligt                                                                                                                                              |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                   | : Flytande vid rumstemperatur.                      |
| Färg                                    | : bärnstensfärgad                                   |
| Lukt                                    | : Svagt kolväte                                     |
| Lukttröskel                             | : Information ej tillgänglig                        |
| Flytpunkt                               | : -51 °C<br>Metod: ASTM D97                         |
|                                         | -51 °C<br>Metod: ISO 3016                           |
| Smält-/fryspunkt                        | : Information ej tillgänglig                        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | : > 280 °C Uppskattat värde(n)                      |
| Brandfarlighet                          |                                                     |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | : Inte tillämpligt                                  |
| Brandfarlighet (vätskor)                | : Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar. |

#### Undre explosionsgräns och övre explosionsgräns / antändlighetsgräns

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : Typvärde. 10 %(V)               |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : Typvärde. 1 %(V)                |
| Flampunkt                                      | : 208 °C<br>Metod: ASTM D92 (COC) |
| Självantändningstemperatur                     | : > 320 °C                        |
| Sönderfallstemperatur                          |                                   |
| Sönderfallstemperatur                          | : Information ej tillgänglig      |
| pH-värde                                       | : Inte tillämpligt                |
| Viskositet                                     |                                   |

## SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

### Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Viskositet, dynamisk : Information ej tillgänglig

Viskositet, kinematisk : 6,1 mm<sup>2</sup>/s (100 °C)  
Metod: ASTM D445  
  
27,6 mm<sup>2</sup>/s (40,0 °C)  
Metod: ASTM D445

#### Löslighet

Löslighet i vatten : obetydlig  
Löslighet i andra : Information ej tillgänglig  
lösningsmedel

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: > 6  
oktanol/vatten (baserat på information om liknande produkter)

Ångtryck : < 0,5 Pa (20 °C)  
Uppskattat värde(n)

Densitet : 0,851 kg/dm<sup>3</sup> (15,0 °C)  
Metod: ASTM D4052  
  
851 kg/m<sup>3</sup> (15,0 °C)  
Metod: ISO 12185

Relativ ångdensitet : > 1  
Uppskattat värde(n)

Partikelkaraktäristika  
Partikelstorlek : Information ej tillgänglig

#### 9.2 Annan information

Explosiva egenskaper : Klassificeringskod: Inte klassificerat

Oxiderande egenskaper : Information ej tillgänglig

Brandfarlighet (vätskor) : Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar.

Avdunstningshastighet : Information ej tillgänglig

Konduktivitet : Detta material förväntas inte vara en statisk ackumulator.

#### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

##### 10.1 Reaktivitet

Produkten har inte några ytterligare reaktiva risker utöver de som är upptagna i följande underavsnitt.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil.

Någon farlig konsekvens förväntas inte vid hantering och förvaring enligt föreskrifterna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Reagerar med starkt oxiderande ämnen.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Extrema temperaturer och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Hud och ögonkontakt är de huvudsakliga exponeringsvägarna, även om exponering kan inträffa efter oavsiktligt intagande.

#### Akut toxicitet

##### Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (råtta): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Låg toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet : LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Låg toxicitet

#### Frätande/irriterande på huden

##### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Måttligt irriterande för huden.  
Långvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengöring kan täppa till porerna i huden, vilket medför besvär såsom oljeakne/follikulit.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Måttligt irriterande för ögonen.

#### Beståndsdelar:

#### Aminfosfat:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

Anmärkning : För andnings- eller hudsensibilisering:  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Inte sensibiliserande.

#### Beståndsdelar:

#### Aminfosfat:

Anmärkning : Experimentresultat har visat att koncentrationen av potentiellt irriterande komponenter i denna produkt inte orsakar hudsensibilisering.  
Kan orsaka allergiska hudreaktioner hos känsliga personer.

### Mutagenitet i könsceller

#### Produkt:

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Icke mutagen.

Mutagenitet i könsceller-  
Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

Version 1.1      Revisionsdatum.: 13.08.2026      SDB-nummer: 800010063944      Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024  
Tryckdatum. 14.08.2026

### Cancerogenitet

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Inte carcinogen.

Cancerogenitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

| Material                  | GHS/CLP Cancerogenitet Klassificering       |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Högraffinerad mineralolja | Ingen klassificering som cancerframkallande |

### Reproduktionstoxicitet

#### Produkt:

Effekter på fortplantningen :  
Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda., Inte toxiskt för utvecklingen., Försämrar inte fertiliteten.

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Toxicitet vid upprepad dosering

### Aspirationstoxicitet

#### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda., Inte en aspirationsrisk.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### Ytterligare information

##### Produkt:

Anmärkning : Använda oljor kan innehålla skadliga föroreningar som har ansamlats vid användning. Koncentrationen av sådana föroreningar beror på användningen och de kan utgöra risker för hälsa och miljö vid avyttring.  
ALL använd olja skall hanteras med försiktighet och hudkontakt skall undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Anmärkning : Svagt irriterande för andningssystemet.

Anmärkning : Det kan finnas klassificeringar utförda av andra myndigheter med varierande regelverk.

Anmärkning : Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Produkt:

Fisktoxicitet : Anmärkning: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l  
Giftig

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Anmärkning: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l  
Giftig

Toxicitet för alger/vattenväxter : Anmärkning: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l  
Giftig

Fisktoxicitet (Kronisk tox- : Anmärkning: Information ej tillgänglig

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

icitet)  
Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
rygggradslösa djur (Kronisk  
toxicitet)  
Toxicitet för mikroorganismer : Anmärkning: Information ej tillgänglig  
Anmärkning: Information ej tillgänglig

### Beståndsdelar:

#### **2,2' (long-chain alkylimino)diethanol:**

M-faktor (Akut toxicitet i  
vattenmiljön) : 10

M-faktor (Kronisk toxicitet i  
vattenmiljön) : 1

### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

#### Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Icke lätt nedbrytbart.  
Större innehållsämnena är biologiskt nedbrytbara till sin natur, men  
innehåller komponenter som kan kvarstå i miljön.

### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

#### Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Innehåller komponenter som kan bioackumuleras.

### **12.4 Rörlighet i jord**

#### Produkt:

Rörlighet : Anmärkning: Vätska under normala förhållanden., Vid spill på  
mark kommer produkten att absorberas starkt till jordpartiklar  
och är därför inte rörlig.

Anmärkning: Flyter på vatten.

### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

#### Produkt:

Bedömning : Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade  
ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB..

### **12.6 Hormonstörande egenskaper**

#### Produkt:

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### **Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Har inte ozonnedbrytningspotential, fotokemisk ozonskapande potential eller global uppvärmningspotential.  
Produkten är en blandning av icke-flyktiga komponenter, som inte kommer att släppas ut i luften i några signifikanta mängder under normala användningsförhållanden.

Svårslöslig blandning.  
Orsakar fysisk förorening av vattenlevande organismer.

Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Om möjligt återvinn eller återanvänd.  
Den som har genererat avfallet bär ansvaret för att avgöra toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som genererats. Detta för att kunna bestämma lämplig avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillämpliga bestämmelser.  
Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen.

Avfallsprodukter får inte tillåtas förorena jorden eller grundvattnet, eller avyttras direkt i miljön.  
Produktrester, spill mm är farligt avfall.  
Avfall från spill eller rengöring av cisterner skall omhändertas i enighet med gällande bestämmelser om farligt avfall.  
Säkerställ på förhand att transportören eller entreprenören har de tillstånd och den kompetens som krävs.  
Man får inte göra sig av med vatten från tankbottnar genom att låta det rinna ut i marken. Detta medför att jorden och grundvattnet förorenas.

MARPOL - Se Internationella konventionen om förebyggande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78) som ger tekniska aspekter vid kontroll av föroreningar från fartyg.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063.

Förorenad förpackning

: Avyttra i enlighet med gällande bestämmelser, företrädesvis till en godkänd anläggning eller entreprenör. Entreprenörens eller transportörens kompetens skall på förhand kontrolleras. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.

Emballage: Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför göra ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är droptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera inte, skär inte eller svetsa inte ej rengjorda förpackningar, behållare eller fat.

Lokal lagstiftning

Avfallskatalog

:

'EU:s avfallskod (EWC):

Avfallskod

:

13 02 06\*

Anmärkning

: Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.

Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar.

Förslag för tömd förpackning:

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar.

Förpackningar innehållande restprodukter som inte har tömts tills de är droptorra, måste hanteras som farligt avfall och

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

vara ordentligt förslutna före bortskaffande.  
Förslag för avfallskod:  
15 01 10: Förpackningar som innehåller rester av eller som är  
förorenade av farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.5 Miljöfaror

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

|            |   |                                                                                                                                                                         |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning | : | Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

transport.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

MARPOL-regler gäller för leveranser av större volymer till sjöss.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Produkten är inte registrerad för auktorisering under REACH.

Flyktiga organiska föreningar : Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 0 %

#### Andra föreskrifter:

Informationen om lagstiftning är inte avsedd att vara fullständig. Ytterligare regler kan vara tillämpliga för detta material.

#### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

EU REACH : Anmäld med restriktioner.

US TSCA : Alla komponenter listade.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

Inga kemiska säkerhetsanalyser har utförts av leverantören för denna substans/blandning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H304 | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H314 | : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319 | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |

### Fullständig text på andra förkortningar

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

|                   |   |                                                                         |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akut toxicitet                                                          |
| Aquatic Acute     | : | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön                    |
| Aquatic Chronic   | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                  |
| Asp. Tox.         | : | Fara vid aspiration                                                     |
| Eye Irrit.        | : | Ögonirritation                                                          |
| Skin Corr.        | : | Frätande på huden                                                       |
| Skin Sens.        | : | Hudsensibilisering                                                      |
| AFS 2023:14       | : | Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| AFS 2023:14 / NGV | : | Nivågränsvärde                                                          |
| AFS 2023:14 / KGV | : | Kortidsgränsvärde                                                       |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; BGW - Biologiska Gränsvärden; bw - Kroppsvikt; CLP - Fördordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogen, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); LSPN - Förteckning över anmälda farliga ämnen (Chile); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisks förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Utbildningsråd : Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen.

# SÄKERHETSATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Annan information : Ett lodrätt streck (|) i vänstermarginalen visar på en ändring från föregående version.

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Refererade data är hämtade ifrån, men inte begränsade till, en eller flera informationskällor (t.ex. toxikologiska data från Shell Health Services, materialleverantörers data, CONCAWE, EU IUCLID databas EG 1272-förordningen m.fl.).

### Blandningens klassificering:

Aquatic Chronic 3 H412

### Klassificeringsförfarande:

Expertbedömning och en sammanvägd bedömning.

### Identifierade användningsområden i enlighet med Systemet för användningsbeskrivning

#### Användningsområden - Arbetare

Namn : Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.  
- Industri

#### Användningsområden - Arbetare

Namn : Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.  
- Näringsverksamhet

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

Version 1.1      Revisionsdatum.: 13.08.2026      SDB-nummer: 800010063944      Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024  
Tryckdatum. 14.08.2026

### Exponeringsscenario - Arbetare

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000010756</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AVSNITT 1</b>              | <b>NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Namn</b>                   | Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Industri                                                                                                                                                                           |
| <b>Användningsbeskrivning</b> | <b>Användningsområde:</b> SU3<br><b>Processkategorier:</b> PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9<br><b>Kategorier för miljöutsläpp:</b> ERC4, ERC7, ATIEL-ATC<br>SPERC 4.Bi.v1                                                                                    |
| <b>Processens omfattning</b>  | Omfattar allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon och maskineri i slutna system. Inkluderar påfyllning och tömning av containrar och bruk av inneslutet maskineri (inkluderande motorer) och associerade underhålls -och lagringsaktiviteter. |

|                                                                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 2</b>                                                                                                                           | <b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER</b>       |
| <b>Övrig information</b>                                                                                                                   | Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |
| <b>Avsnitt 2.1</b>                                                                                                                         | <b>Kontroll av arbetarexponering</b>                       |
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                   |                                                            |
| <b>Bidragande scenarion</b>                                                                                                                | <b>Åtgärder vid riskhantering</b>                          |
| <b>Avsnitt 2.2</b>                                                                                                                         | <b>Kontroll av miljömässig exponering</b>                  |
| <b>Använda mängder</b>                                                                                                                     |                                                            |
| EU-tonnage (ton per år):                                                                                                                   | 2.631,1                                                    |
| Regionalt använd andel av EU-tonnaget:                                                                                                     | 0,1                                                        |
| Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:                                                                                             | 0,1                                                        |
| <b>Användningsfrekvens och -varaktighet</b>                                                                                                |                                                            |
| Emissionsdagar (dagar/år):                                                                                                                 | 300                                                        |
| <b>Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering</b>                                                                                    |                                                            |
| Sötvattens lokala förtunningsfaktor:.                                                                                                      | 10                                                         |
| Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:                                                                                                    | 100                                                        |
| <b>Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön</b>                                                                         |                                                            |
| Avloppsvattens emissioner är försumbara, eftersom processen sker utan vattenkontakt.                                                       |                                                            |
| Utsläpp av fraktion till luft från process (efter normal RMM på platsen):                                                                  | 5,00E-05                                                   |
| Utsläpp av fraktion till avloppsvatten från process (efter normal RMM på platsen och före behandling i (kommunalt) reningsverk):           | 2,00E-11                                                   |
| Utsläpp av fraktion till jord från process (efter normal RMM på platsen):                                                                  | 0                                                          |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp</b>                                                      |                                                            |
| P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser. |                                                            |

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

Version 1.1      Revisionsdatum.: 13.08.2026      SDB-nummer: 800010063944      Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024  
Tryckdatum. 14.08.2026

|                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken</b>                 |          |
| Luftemissionen skall begränsas på en typisk återhållningseffektivitet på (%):                                                                   | 70       |
| Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån.                                                  |          |
| Användningsplats förmodas bli försedd med olje/vatten-separatorer eller motsvarande och släppa ut avloppsvatten i det allmänna avloppssystemet. |          |
| <b>Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning</b>                                                              |          |
| Industrislam får icke spridas på naturlig mark.<br>avloppsslam borde brännas upp, lagras eller upparbetas.                                      |          |
| <b>Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening</b>                                                                                         |          |
| Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom behandling av kommunalt avloppsvatten (%)                                             | 69,1     |
| Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d):                                                                                         | 2,00E+03 |
| Maximalt tillåten mängd på platsen (MSafe) baserat på OC och RMM som ovan (kg/dag):                                                             | 1,69E+06 |
| <b>Villkor och åtgärder för extern hantering av avfall för deponi</b>                                                                           |          |
| Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.                           |          |
| <b>Villkor och åtgärder för extern återvinning av avfall</b>                                                                                    |          |
| externt upptagning och återanvändning av avfall under iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.                   |          |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AVSNITT 3</b>                                           | <b>EXPONERINGSUPPSKATTNING</b> |
| <b>Avsnitt 3.1 - Hälsa</b>                                 |                                |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Avsnitt 3.2 - Miljö</b> |  |
| ECETOC TRA model använd.   |  |

|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 4</b>                                           | <b>RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS</b> |
| <b>Avsnitt 4.1 - Hälsa</b>                                 |                                                                     |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Avsnitt 4.2 - Miljö</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärder inom riskmanagement. |  |
| Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet                                                                                                                                      |  |

## SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

### Shell Spirax S5 MTF X 75W

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

---

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ). |
|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om skaleringen upptäcker en omständighet med osäker användning (dvs. $RCR > 1$ ), krävs det ytterligare RMM eller enföretagsspecifik ämnessäkerhetsbedömning. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> för ytterligare information. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

Version 1.1      Revisionsdatum.: 13.08.2026      SDB-nummer: 800010063944      Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024  
Tryckdatum. 14.08.2026

### Exponeringsscenario - Arbetare

**300000010757**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 1</b>              | <b>NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Namn</b>                   | Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Näringsverksamhet                                                                                                                                                                  |
| <b>Användningsbeskrivning</b> | <b>Användningsområde:</b> SU22<br><b>Processkategorier:</b> PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC20<br><b>Kategorier för miljöutsläpp:</b> ERC9a, ERC9b,                                                                                                   |
| <b>Processens omfattning</b>  | Omfattar allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon och maskineri i slutna system. Inkluderar påfyllning och tömning av containrar och bruk av inneslutet maskineri (inkluderande motorer) och associerade underhålls -och lagringsaktiviteter. |

|                                                                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 2</b>                                                                                                                           | <b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER</b>       |
| <b>Övrig information</b>                                                                                                                   | Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |
| <b>Avsnitt 2.1</b>                                                                                                                         | <b>Kontroll av arbetarexponering</b>                       |
| <b>Produktegenskaper</b>                                                                                                                   |                                                            |
| <b>Bidragande scenarion</b>                                                                                                                | <b>Åtgärder vid riskhantering</b>                          |
| <b>Avsnitt 2.2</b>                                                                                                                         | <b>Kontroll av miljömässig exponering</b>                  |
| <b>Använda mängder</b>                                                                                                                     |                                                            |
| EU-tonnage (ton per år):                                                                                                                   | 5.387,2                                                    |
| Regionalt använd andel av EU-tonnaget:                                                                                                     | 0,1                                                        |
| Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:                                                                                             | 0,1                                                        |
| <b>Användningsfrekvens och -varaktighet</b>                                                                                                |                                                            |
| Emissionsdagar (dagar/år):                                                                                                                 | 365                                                        |
| <b>Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering</b>                                                                                    |                                                            |
| Sötvattens lokala förtunningsfaktor:.                                                                                                      | 10                                                         |
| Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:                                                                                                    | 100                                                        |
| <b>Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön</b>                                                                         |                                                            |
| Avloppsvattens emissioner är försumbara, eftersom processen sker utan vattenkontakt.                                                       |                                                            |
| Utsläpp av fraktion till luft från process (efter normal RMM på platsen):                                                                  |                                                            |
| Utsläpp av fraktion till avloppsvatten från process (efter normal RMM på platsen och före behandling i (kommunalt) reningsverk):           | 5,00E-04                                                   |
| Utsläpp av fraktion till jord från process (efter normal RMM på platsen):                                                                  | 1E-03                                                      |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp</b>                                                      |                                                            |
| P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser. |                                                            |

# SÄKERHETS DATABLAD.

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S5 MTF X 75W

|                |                                |                             |                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Version<br>1.1 | Revisionsdatum.:<br>13.08.2026 | SDB-nummer:<br>800010063944 | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024<br>Tryckdatum. 14.08.2026 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken</b> |          |
| Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån.                                  |          |
| <b>Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning</b>                                              |          |
| Industrislam får icke spridas på naturlig mark.<br>avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.                      |          |
| <b>Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening</b>                                                                         |          |
| Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom behandling av kommunalt avloppsvatten (%)                             | 69,1     |
| Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d):                                                                         | 2,00E+03 |
| Maximalt tillåten mängd på platsen (MSafe) baserat på OC och RMM som ovan (kg/dag):                                             | 4.246,8  |
| <b>Villkor och åtgärder för extern hantering av avfall för deponi</b>                                                           |          |
| Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.           |          |
| <b>Villkor och åtgärder för extern återvinning av avfall</b>                                                                    |          |
| externt upptagning och återanvändning av avfall under iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.   |          |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AVSNITT 3</b>                                           | <b>EXPONERINGSUPPSKATTNING</b> |
| <b>Avsnitt 3.1 - Hälsa</b>                                 |                                |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Avsnitt 3.2 - Miljö</b> |  |
| ECETOC TRA model använd.   |  |

|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 4</b>                                           | <b>RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS</b> |
| <b>Avsnitt 4.1 - Hälsa</b>                                 |                                                                     |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Avsnitt 4.2 - Miljö</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärder inom riskmanagement. |  |
| Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).                                                                                 |  |
| Om skaleringen upptäcker en omständighet med osäker användning (dvs. RCR > 1), krävs det ytterligare RMM eller enföretagsspecifik ämnessäkerhetsbedömning.                                                                    |  |
| Se <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> för ytterligare information.                                                                                                                          |  |

## **SÄKERHETSATABLAD.**

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

### **Shell Spirax S5 MTF X 75W**

|         |                  |              |                                           |
|---------|------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum.: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 19.06.2024 |
| 1.1     | 13.08.2026       | 800010063944 | Tryckdatum. 14.08.2026                    |

---